



Gebrauchsanleitung und technische Daten finden Sie auf der Rückseite!



- LEUCHTEN

... hell wie der Sonnenschein!

HEDLER Film- und Fotoleuchte 2x1000 »DE LUXE automatic«

mit Gebläsekühlung (D B G M)

HEDLER baute die ersten Leuchten der Welt mit hochwirksamer Gebläsekühlung für anspruchsvolle Profis und Amateure.

Die HEDLER-Leuchte "DE LUXE automatic" ist eine Weiterentwicklung der bisherigen "DE LUXE", die so schnell den Welt-Markt erobert hat. Die "DE LUXE automatic" ist wahlweise mit 650 oder 1000 Watt U-Halogenlampen zu bestücken, und somit lassen sich beliebige Leistungskombinationen erreichen: 650, 1000, 1300, 1650 oder 2000 Watt - für jede Aufgabe die richtige Lichtleistung.


Die Gebläsekühlung (besonders wirksam in Verbindung mit Original-Halogenlampen in U-Form) erlaubt unbegrenzte Einschaltzeiten, und das ist zur Einrichtung der besten Beleuchtung von unschätzbarem Wert.

Die Filmleuchte "DE LUXE automatic" hat gegenüber dem bisherigen Modell den Vorteil, daß sich die Gebläsekühlung erst beim Brennen der U-Halogenlampen automatisch ein- und ausschaltet. Der Vorteil liegt darin, daß die Leuchte immer an das Netz angeschlossen bleiben kann.

Die bewährten Konstruktionsmerkmale der HEDLER-Film- und Fotoleuchte "DE LUXE automatic":

Elektrische Betriebssicherheit entsprechend den internationalen Sicherheitsbestimmungen. Separate Gerätesicherungen in hitzefester Gummihülse gelagert. Der starke Spaltpolmotor des Kühlgebläses ist wartungsfrei und wird über präzise arbeitende Thermoschalter gesteuert. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem, unzerbrechlichem, flammwidrigem Kunststoff und wird den härtesten Anforderungen in der Praxis gerecht. Aufstellfuß und Stativgewinde gestatten eine universelle Verwendung der Filmleuchte, deren Gehäuse auch bei längeren Einschaltzeiten nur handwarm wird.

Fachlich hochwertiges Zubehör steht zum weiteren Ausbau der HEDLER-Leuchten zur Verfügung.



Die richtige Halogen-U- Lampe für die HEDLER FILMLEUCHTE

DE LUXE
automatic

**220 Volt:
650 u. 1000 Watt**

... durch die offene
U-Form ideal für
Gebläsekühlung!



GEBRAUCHSANLEITUNG

Die HEDLER-Filmleuchte ist für U-Form-Halogenlampen mit 650 bzw. 1000 Watt (220 Volt) eingerichtet. Dank der Einzelschaltung und der Einzelabsicherung können ohne weiteres 2 Lampen unterschiedlicher Leistung eingesetzt werden.

Weil die HEDLER-Halogenlampen in U-Form zum Unterschied von den meisten anderen Fabrikaten einen U-förmig gebogenen Glaskörper haben, durch dessen Mitte die Kühlluft durchstreichen kann, wird dieses Fabrikat vorzugsweise empfohlen, wenn mit längeren Einschaltzeiten zu rechnen ist. Natürlich eignen sich auch andere Lampen für die HEDLER-Leuchte, wenn sie den Daten entsprechen.

Das Einsetzen der Lampen soll nur vorgenommen werden, wenn die Leuchte nicht ans Netz angeschlossen ist.

Inbetriebnahme:

Leuchte wird auf ein Stativ geschraubt. Eine Verbindung von Kamera und Leuchte ist bei Verwendung einer Kameraschiene oder dem HEDLER-Handgriff-Stativ möglich. Nach Einschalten der Lampen durch die zwei Wippenschalter schaltet sich das Gebläse bei einer inneren Gehäusestemperatur von 40^o C ein und kühlt somit konstant die auftretende Wärme.

Abschalten:

Nach Abschalten der Lampen läuft das Gebläse automatisch zur Lampen-Abkühlung weiter, bis das Gehäuse eine Innen-Temperatur von 25 - 30^o C erreicht hat. Sollte die Raumtemperatur diesen Celsius-Grad beinhalten, so läuft das Gebläse weiter, bis die Raumtemperatur unter 25^o C liegt.

Lampenwechsel:

Vor Lampenwechsel Netzstecker ziehen! Gebrauchsanweisung der Lampenhersteller beachten.

Geräte-Sicherungswechsel:

Die beiden Sicherungen sind den beiden Lampen seitlich zugeordnet. Schwarze Kappe mittels Münze aus der Gehäusewand schrauben. Sicherung herausnehmen. Neue Sicherung einsetzen. Kappe aufschrauben. Sicherungswahl: 650 Watt = 4 Amp. F., 1000 Watt = 6,3 Amp. F. (F = Flinksicherung).

Wartung:

Die Leuchte arbeitet wartungsfrei! Keine eigenen Eingriffe vornehmen, zur Reparatur an das Werk einsenden.

Achtung!

Nur an 220 Volt Wechselstrom anschließen! Mindestabstand der Filmleuchte von brennbarem Material 70 cm.

Viel Freude an Ihrer Film- und Fotoleuchte wünscht Ihnen

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220 Volt Wechselstrom
Kühlung: Axiallüfter mit Spaltpolmotor
Schaltung: jede Lampe einzeln durch Wipp-
schalter
Halterung: Lampenfuß und Stativgewinde
Stativanschluß: 3/8''
Überhitzungs- durch Thermoschalter (105 - 130^o)
schutz:
Automatische
Gebläseschaltung: an: 35 - 40^o C
aus: 25 - 30^o C

Geräte -
Sicherungen: 1000-W-Lampe einzeln mit 6,3 Amp.
F., 650-W-Lampe einzeln mit 4
Amp. F. absichern
Reflektor: aus anlaufbeständig eloxiertem
Leichtmetall

Farbtemperatur: Halogenlicht 3.400 oder 3.200 Kel-
vin
Bestückung: max. 2 x 1000 Watt
Motor: Wartungsfreier Spaltpolmotor
Maße über alles: 160 x 180 x 135 mm
Gewicht: 1.300 g
Einschaltzeit: unbegrenzt
Gehäuse: unzerbrechlicher, flammwidriger
Kunststoff

ZUBEHÖR

Vier-Klappenrahmen / auswechselbarer Tageslichtfilter
6000^o Kelvin in stabilem Filtervorsatz mit zwei Seiten-
blenden,
hierzu: gerahmte, einschiebbare Gelb-, Grün-, Rot- oder
Blau-Filter Scheiben und einschiebbare Insektenschutz-
gitter (Soft-Scheibe) / Parafash-Schirme / Spezialgelenk-
halterung für Schirm und Filmleuchte / zusammenklapp-
bares, stabiles Lampenstativ (2,60 m Höhe),
hierzu: Kugelgelenk- Stativrollen (1 Satz = 3 Stück) / Hand-
griff-Stativ mit Kugelgelenk / Klemm-Stativ mit Kugelge-
lenk,
Bereitschaftstasche und Spezialkoffer / Verlängerungs-
kabel beliebiger Länge / Schnurzwischenschalter / Leuch-
tenbügel / Stativ-Querschiene.

GARANTIE

Für einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit der
HEDLER-Filmleuchte "DE LUXE automatic" über-
nimmt der Hersteller eine Garantie von 1 Jahr (Halogen-
lampen ausgeschlossen).

O. HEDLER · 6251 RUNKEL/LAHN
Telefon: (0 64 82) 363